



B199

Llaves de vaso aisladas VDE BahcoFit con mango multicomponente, 5,5-13 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Destornillador aislado VDE con agujero fino para tornillos, pernos y tuercas de cabeza hexagonal.
- Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
- Mango bi-componente con ranuras verticales de máxima fricción, antideslizante y con la zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
- Material suave y de alta fricción, con superficie estriada para proporcionar un agarre cómodo y la máxima fricción, incluso con la mano grasienta.
- Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta.
- Con agujero para colgar.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.
- Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.
- SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico.
- Cómodos de usar gracias al mango bi-componente fabricado con más de un 75 % de goma.
- Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales del mango.
- Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas del mango.
- Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto							
SB199.100.125	10 mm	17x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	146 g
SB199.130.125	13 mm	21x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	187 g
B199.055.125	5,5 mm	11x30 mm	125 mm	30 mm	105 mm	230 mm	91 g
B199.100.125	10 mm	17x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	142 g
SB199.080.125	8 mm	15x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	146 g
B199.130.125	13 mm	21x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	183 g
B199.080.125	8 mm	15x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	142 g
SB199.060.125	6 mm	12x30 mm	125 mm	30 mm	105 mm	230 mm	131 g
SB199.110.125	11 mm	17x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	185 g
B199.060.125	6 mm	12x30 mm	125 mm	30 mm	105 mm	230 mm	127 g
B199.110.125	11 mm	17x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	181 g
SB199.090.125	9 mm	16x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	146 g
SB199.120.125	12 mm	20x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	186 g
B199.090.125	9 mm	16x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	142 g
SB199.070.125	7 mm	14x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	131 g
B199.120.125	12 mm	20x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	182 g
B199.070.125	7 mm	14x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	127 g
SB199.055.125	5,5 mm	11x30 mm	125 mm	30 mm	105 mm	230 mm	95 g

