

### Llave de lavabo telescópica

Cromada, con mordaza reversible pivotante que permite una rotación a izquierda o derecha



Fijación telescópica longitud 4x

Intervalo de fijación		L	g	Nº.
mm	Pulgada			
19 - 32	3/4" - 1.1/4"	275 - 455	710	<b>70225</b>
20 - 48	3/4" - 1.7/8"	290 - 470	740	<b>70226</b>
32 - 63	1.1/4" - 2.1/2"	290 - 470	780	<b>70227</b>

### Alicates para crimpar chapa

Mangos con auto-apertura y revestimiento de PVC

- Para la unión de chapas de hasta 1 mm de grosor a través de la ondulación del extremo del tubo
- Ajuste exacto y rápido



L	L	Grosor chapa	g	Nº.
Pulgada	mm			
10"	250	1.0	450	<b>71095</b>

### Tenazas rusas

Acero especial forjado, cabeza delgada, mangos largos, pulidos y plastificados



L	L	ancho fijación	g	Nº.
Pulgada	mm			
9"	225	22	330	<b>70118</b>
10"	250	26	440	<b>70119</b>

### Llave de lavabo

Acero especial cromo-vanadio forjado y revestido, con tornillo de ajuste



Modelo	L	g	Nº.
	mm		
Llave para tuercas de lavabo	270	580	<b>351050</b>

### Cortabulones ROBOLT

Corte sin esfuerzo de acero de construcción hasta 1300 N/mm<sup>2</sup> (HRC 40), hormigón armado de tipo I, II, III, IV, hormigón pretensado y alambre de acero.



L	L	Rendimiento corte Ø mm		kg	Nº. Robolt	Nº. cabezal
		490 N/mm <sup>2</sup>	1300 N/mm <sup>2</sup>			
300	12"	5 mm - 3/16"	4 mm - 5/32"	0.75	<b>75010</b>	<b>75020</b>
350	14"	7 mm - 1/4"	5 mm - 3/16"	0.98	<b>75011</b>	<b>75021</b>
450	18"	8 mm - 5/16"	6 mm - 1/4"	1.60	<b>75012</b>	<b>75022</b>
600	24"	10 mm - 3/8"	8 mm - 5/10"	2.63	<b>75013</b>	<b>75023</b>
750	30"	13 mm - 1/2"	9 mm - 11/32"	4.00	<b>75014</b>	<b>75024</b>
900	36"	16 mm - 5/8"	10 mm - 3/8"	6.24	<b>75015</b>	<b>75025</b>
1.050	42"	19 mm - 3/4"	11 mm - 7/16"	9.39	<b>75016</b>	<b>75026</b>

### Alicates de presión universales

Acero cromo-vanadio níquelado y forjado. Agarre firme de perfiles y material plano. Con palanca ajustable de bloqueo y desbloqueo rápido.



L	L	ancho fijación	g	Nº.
Pulgada	mm			
10"	250	32	570	<b>70252</b>