Herramientas de uso general

Martillos, cinceles, punzones

Cincel

Su cabeza de impacto lleva templado de seguridad que impide la fragmentación del cincel

- Punta lacada plateada
- Acero cromo-manganeso-silicio







Modelo	Largo mm	Eje mm	Ancho corte mm	sin protección de manos $\sqrt[]{g}$	con protección de manos $\sqrt[]{g}$	N°.
Cincel de albañil, plano	300	16	22	470	560	77050
Cincel de albañil, con punta	300	16	-	455	545	77090
Cincel con ranura	235	26 x 7	26	245		25811

DIN -Norm

Martillo de ajustador / Maceta

Cumple la normativa **DIN 1041 y** DIN 6475 respectivamente, mango de madera de nogal americano, cabeza fijada mediante eje sellador





Peso cabeza $\sqrt[4]{g}$	Peso total $\sqrt[4]{g}$	N°.
300	470	322823
400	590	322824
500	670	322825
1.250	1.380	322922

Mordaza de cadena

- Mordazas especiales de acero forjado.
- Base de hierro fundido con apoyo en V.
- Base diseñada para su anclaje en el banco de trabajo.



▶○			C		N°
	pulgadas	mm.	L mm		
	2.1/2"	76	418	1	400010000*
	4"	114	532,0	1	400020000*
	6"	165	660,4	1	400030000*
	*\/anta a travás da (LIDED ECO TOOLS	CIII		

Venta a través de SUPER-EGO TOOLS, S.L.U