

MARTILLO LIGERO BL 40V^{máx} XGT 28 mm

HR003G

Para trabajos de construcción.

XGT	2,5	4,0	Ah
------------	-----	-----	----



Prestaciones

- ▶ Excelente equilibrio de la herramienta para un fácil manejo y control. Alta potencia similar a la serie DHR282.
- ▶ Tecnología AVT para vibraciones extremadamente bajas.
- ▶ La luz LED doble con funciones preluminiscencia y luminiscencia iluminan la superficie de perforación para una mayor productividad en zonas de trabajo con poca luz.
- ▶ 3 modos de trabajo: rotación, percusión + rotación o percusión.
- ▶ El gatillo de velocidad variable permite al operador ajustar la velocidad según los materiales o la aplicación.
- ▶ La electrónica constante aplica automáticamente potencia adicional al motor para mantener la velocidad bajo carga.
- ▶ El embrague de seguridad detiene la rotación si la broca se atasca para aumentar la seguridad del usuario y mejorar la protección del motor.
- ▶ Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del usuario.
- ▶ La tecnología de protección extrema (XPT) está diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua para trabajar en condiciones difíciles.
- ▶ El circuito de protección de la batería protege contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento.

PARA LA CONSTRUCCIÓN

3 MODOS DE TRABAJO

SISTEMAS AVT

Características

Batería	40V máx XGT
Revoluciones por minuto	0 - 980
Impactos por minuto	0 - 5.000
Capacidad	Hormigón: 28 mm
	Broca de corona: 54 mm
	Broca de diamante: 65 mm
	Madera: 32 mm
	Metal: 13 mm
Inserción	SDS-PLUS

Presión sonora	95 dB
Potencia sonora	106 dB
Incertidumbre sonora	3 dB
Nivel de vibración	7,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración	1, 5 m/s ²
Energía de impacto	2,8 J
Peso	4,6 kg



DX12: Sistema de extracción de polvo para HR003G (opcional).




Velocidad variable.




Luz LED de trabajo incorporada.

Dimensiones

Dimensiones (mm)	HR003G
Largo (L)	373
Ancho (W)	102
Alto (H)	238



Manual de instrucciones



HR003G

Makita recomienda

Batería 40V máx 4,0 Ah XGT



191B26-6

Batería 40V máx 2,5 Ah XGT



191B36-3

Cargador rápido 40V máx XGT



191E07-8

Adaptador 40V máx / 18V



191C10-7

Brocas SDS-V-PLUS MAK4



GAMA

Equipo básico

HR003GZ:

Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza y bote de aceite. Sin baterías, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

HR003GM201:

Gancho, empuñadura, tope de profundidad, paño de limpieza, bote de aceite, 2 baterías (4,0 Ah), cargador 40V máx XGT y maletín Makpac tipo 4.