

253 114
253 014



Enchufes rápidos "Serie Estándar" - Ø 1/4" - 1.000 L/Min

A3

Los enchufes rápidos serie estándar están especialmente indicados para su utilización en todo tipo de aplicaciones neumáticas que requieran una rápida interconexión de dos tubos o útiles neumáticos de forma rápida y frecuente. Fabricados en latón con acabado niquelado el cuerpo y acero inoxidable las piezas sometidas a desgaste, lo que permite una larga vida en instalaciones profesionales.

Entre las características de calidad de los enchufes rápidos serie estándar destacan, su gran volumen de paso de aire con la mínima caída de presión, garantía de estanqueidad, facilidad de uso, ergonomía y peso reducido. Compatible perfil ISO B6 (US MIL C4109). Caudal 1.000 l/min.

Enchufe estándar automático hembra - Ø 1/4"

Rosca de conexión H 1/4"G (BSP)

EU-125/F 1 253 114

Rosca de conexión H 3/8"G (BSP)

EU-137/F 1 253 138

Rosca de conexión H 1/2"G (BSP)

EU-150/F 1 253 112

Enchufe estándar automático macho - Ø 1/4"

Rosca de conexión M 1/4"G (BSPT)

EU-125/M 1 253 014

Rosca de conexión M 3/8"G (BSPT)

EU-137/M 1 253 038

Rosca de conexión M 1/2"G (BSPT)

EU-150/M 1 253 012

Enchufe estándar automático espiga - Ø 1/4"

Diámetro espiga 6 mm (1/4")

EU-106 1 253 206

Diámetro espiga 8 mm (5/16")

EU-108 1 253 208

Diámetro espiga 10 mm (3/8")

EU-110 1 253 210

Diámetro espiga 13 mm (1/2")

EU-113 1 253 213

250 114



Enchufes rápidos "Serie Industrial" - Ø 1/4" - 1.250 L/Min

A3

Los enchufes rápidos serie industrial están diseñados para su utilización en las aplicaciones neumáticas más exigentes, permitiendo el máximo volumen de paso de aire con la mínima caída de presión, estanqueidad garantizada, seguridad de uso gracias al collarín anterior a la camisa que impide la desconexión accidental en caso de tropiezo con cualquier obstáculo, así como gran intercambiabilidad con la mayoría de perfiles de conectores del mercado.

Compatible perfil ISO B6 (US MIL C4109). Caudal 1.250 l/min.

250 038



Enchufe industrial automático hembra - Ø 1/4"

Rosca de conexión H 1/4"G (BSP)

EU-225/F 1 250 114

Rosca de conexión H 3/8"G (BSP)

EU-237/F 1 250 138

Enchufe industrial automático macho - Ø 1/4"

Rosca de conexión M 1/4"G (BSPT)

EU-225/M 1 250 014

Rosca de conexión M 3/8"G (BSPT)

EU-237/M 1 250 038

Enchufe industrial automático espiga - Ø 1/4"

Diámetro espiga 6 mm (1/4")

EU-206 1 250 206

Diámetro espiga 8 mm (5/16")

EU-208 1 250 208

Diámetro espiga 10 mm (3/8")

EU-210 1 250 210

250 208



259 114



Conectores rápidos Ø 1/4" US MIL C4109

A3

Conectores rápidos con diámetro nominal 1/4" (6 mm). Para utilización con enchufes rápidos serie estándar o industrial. Fabricados en acero cementado. Perfil ISO 6150 B6 (US MIL C4109).

259 014



Conector rápido hembra - Ø 1/4"

Rosca de conexión H 1/4"G (BSP)

C-225/F 1 259 114

Rosca de conexión H 3/8"G (BSP)

C-237/F 1 259 138

Rosca de conexión H 1/2"G (BSP)

C-250/F 1 259 112

Conector rápido macho - Ø 1/4"

Rosca de conexión M 1/4"G (BSPT)

C-225/M 1 259 014

Rosca de conexión M 3/8"G (BSPT)

C-237/M 1 259 038

Rosca de conexión M 1/2"G (BSPT)

C-250/M 1 259 012

Conector rápido espiga - Ø 1/4"

Diámetro espiga 6 mm (1/4")

C-206 1 259 206

Diámetro espiga 8 mm (5/16")

C-208 1 259 208

Diámetro espiga 10 mm (3/8")

C-210 1 259 210

Diámetro espiga 13 mm (1/2")

C-213 1 259 213

259 208

