

ESPIROGAS®



Manguera multicapa de PVC plastificado, especialmente formulado para la resistencia a hidrocarburos alifáticos, especialmente Butano y Propano a bajas presiones

Descripción

Cumple con la permeabilidad, flexibilidad e inflamabilidad que asegura la gran calidad del producto
Gran resistencia a la rotura en el alargamiento, a la tracción (7,5 Mpa) y a la presión en temperaturas elevadas
Difícil estrangulamiento
Manguera con Certificado de Producto concedido por AENOR conforme a la Norma UNE 53539
Disponible para la conducción a bajas presiones de gases licuados del petróleo (3ª familia) como el butano y el propano, y para la conducción a bajas presiones de gas natural (2ª familia Versión en color blanco)

Aplicaciones

Conducción a baja presión de gases licuados del petróleo (G.L.P.), y gas natural
Alimentación de aparatos domésticos a butano y de calentamiento al aire libre

Capas

- 1 Producto espirogas butano: PVC bicapa con cubierta de color naranja e interior negro
- 2 Producto espirogas MN: PVC monocapa en color blanco
- 3 Capa interior de PVC en color negro

Características



Uso doméstico



Alto control de calidad



Libre de Cd/Pb/Ba

Datos técnicos

Ø int (mm) Espesor pared (mm) Peso (gr/m)

9	3	138
15	3,5	250