



# Mascara automática Profesional para Soldadura AS-X

Diseñado para Profesionales



## **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

AUTOMÁTICA

Con regulación exterior e interior

## **DESCRIPCIÓN**

Máscara de grinding/soldadura automática regulable (Protección 9-13 DIN)

---

## **VENTAJAS**

AS-X Alimentación solar.

preparada para AMOLADO

Oscurecimiento ajustable de DIN 9 a DIN 13 con Área de 96x45mm.

Posición de amolado para evitar oscurecimiento automático.

Controles de sensibilidad y retraso.

Amplio protector frontal.

---

## **DETALLES TÉCNICOS**

GTIN/EAN	8427648289505
Número de artículo	1.1059
Dimensión filtro	110 x 90 x9 mm
Área de visión	91 x 41 mm
Grado protección estado claro	4 DIN
Grado protección estado oscuro	9 / 13 DIN
Grado de protección mínimo para amolar	2 DIN
Protección UV/IR	16 DIN
Intervalo de filtro claro a oscuro	0.2/0.8 sg
Sensibilidad	manual .
Número de sensores	2
Fuente de alimentación	Celdas solares .
Temperatura de servicio	-5 -55 °C
Peso Máscara	430 gr
Tiempo de uso seguro	2 años

---