

H4115 AGILITY T-TOUCH

Guante sin costuras de nylon®/elastano recubierto de nitrilo con poliuretano de base acuosa esponjoso con tecnología T-Touch®

GUANTES DE TRABAJO RECOMENDADOS PARA:

Sector aluminista, PVC y cerramientos.
Automoción.
Industria mecánica.
Manipulación de herramientas y piezas pequeñas.
Logística y transporte.



CARACTERÍSTICAS

Este innovador recubrimiento obtiene la flexibilidad y el tacto del poliuretano y la resistencia mecánica del nitrilo.
Excelente agarre en entornos secos, húmedos y levemente aceitosos gracias a la tecnología T-Touch.
Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
Fabricado con componenetes especialmente respetuosos con el medio ambiente.
Ligero y flexible.
Sin DMF.
Disponible con blíster individual (H4115).



EN 388:2003



4131

EN388:2016



4121X

AGILITY®



H4115 AGILITY T-TOUCH

Guante sin costuras de nylon®/elastano recubierto de nitrilo con poliuretano de base acuosa esponjoso con tecnología T-Touch®

ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: **Retail / Textil / Recubierto**

Recubrimientos: **Nitrilo/PU**

Entorno: **Seco / Húmedo / Aceitoso**

Marca: **Juba**

Familia: **Begreen**

Normativa: **EN 388:2003 / EN 388:2016**

Marca CE: **CE II**

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiales	Color	Grueso	Largo	Tallas	Embalaje
Nitrilo / Poliuretano	Azulina/Negro	Galga 15	S - 22 cm M - 23 cm L - 24 cm XL - 25 cm	7/S 8/M 9/L 10/XL	10 Pares/paquete 120 Pares/caja

Ante la implantación de la nueva norma EN388:2016, JUBA garantiza que tanto las prestaciones de nuestros guantes como el proceso de fabricación de los mismos no sufrirán cambios. Recuerde que pueden recibir guantes con diferentes marcados dependiendo del número de lote, ya que ambas normativas convivirán durante un periodo de tiempo.