

Escalera de apoyo 1 tramo Singola

Peldaños con ranuras antideslizantes. Espacio entre peldaños: 283 mm.
Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada.
Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Resiste hasta 150 kg de carga.
Material: aluminio.

Perfil del larguero: 60 x 22 mm.

Perfil peldaños: 25 x 25 mm.



D-Lgs
81/08



150 kg



Artículo	Precio €										Cod. barras 8013186...
AL215	49,82	8	35	-	325	227	216	60x22	3,60		242319
AL225	61,46	10	35	-	375	283	270	60x22	4,30		242326
AL235B	90,84	12	35	70	430	340	325	60x22	5,65		243330
AL255B	106,85	14	35	80	485	395	380	60x22	7,15		243415
AL275B	136,64	16	35	80	537	451	436	66x22	7,90		243460


Escalera de apoyo corredera 2 tramos ProfiStep® duo

Práctico sistema de bloqueo de ambos tramos con seguro de fijación. Guías robustas.
Peldaños con ranuras antideslizantes longitudinales y transversales.
Extremadamente robusta gracias a la unión larguero-peldaño doblemente reforzada.
Tacos antideslizantes con superficie total de apoyo. Estabilizador fijo en la base.
Resiste hasta 150 kg de carga. Material: aluminio.

Perfil del larguero: 72 x 25 mm y 1,2 mm de grosor (7209 / 7212) - 85 x 25 mm y 1,4 mm de grosor (7215) - 85 x 25 mm y 1,6 mm de grosor (7218).

Perfil peldaños: 30 x 30 mm y 1,2 mm de grosor.

Artículo	Precio €					A	cm B	C	Cod. barras 4007126...
7209-007	203,08	2x9	409	515	10,3	255	41	14	025296
7212-007	251,33	2x12	575	675	13,2	339	41	14	721204
7215-007	344,90	2x15	738	840	18,4	423	41	16	721501
7218-007	425,38	2x18	846	950	25,0	507	41	16	025326



EN 131-1-2-3



Cumple con la nueva
norma DIN EN