

1. Descripción general

Pintura indeleble. Sólo para uso industrial.

2. Características

- Para todo tipo de superficies.
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas, oxidadas o con restos de aceite o grasa.
- Resistencia a los rayos UV.
- Excelente resistencia al agua.
- Funciona en un amplio intervalo de temperaturas.

3. Aplicaciones

- Construcción de acero.
- Reparación de buques.
- Ingeniería civil y obra pública.
- Aplicaciones en topografía.

4. Instrucciones

• **La Ficha de Seguridad e Higiene (MSDS) de acuerdo a la Norma Europea N° 1907/2006 Art.31 y rectificaciones está disponible para todos los productos de CRC.**

5. Datos típicos del producto (sin propelente)

Apariencia	No disponible.
Color.	Ver el color de la tapa
Olor	Olor característico.
Peso específico	< 1.0 g/cm ³ (@ 20°C).
Application temperature	-20 to +70 °C
Temperatura de trabajo	max 200 °C

6. Embalaje.

TU 10x50 ML



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com



Ficha Técnica
MARKER BALL

Referencia: 30158 - 30163

Todos los contenidos de este documento están basados en la experiencia y/o en pruebas de laboratorio. Debido a la gran variedad de equipos y condiciones, así como de los factores humanos imprevistos, recomendamos que nuestros productos sean probados antes de ser usados. Todas las informaciones son proporcionadas con buena fe pero sin ninguna garantía expresa ni implícita. Esta Ficha Técnica puede haber sido revisada en este momento debido a algún cambio en la legislación, disponibilidad de componentes y por nuevas pruebas realizadas. La versión más actualizada y válida de la Ficha Técnica le puede ser enviada si nos la solicita o la puede encontrar en nuestra página web:



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

