INDUSTRIAS QUÍMICAS
PRODUCTOS DISOPOL S.A. C/ LA GRANJA 13
PLG. IND. ALCOBENDAS 28108 MADRID
TEL 91 661 13 75 / 91 661 70 36 - FAX 91 484 03 00

DISOLVENTE LIMPIEZA

FICHA TÉCNICA

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID, TOMO 120 FOLIO 147 HOJA Nº 61899 INSCRIPCION 1ª C.I.F. A 28943371

- **DESCRIPCIÓN**

Mezcla de disolventes orgánicos, alcoholes, cetonas y ésteres formulado especialmente para disolver pinturas, esmaltes, aparejos y barnices con diferentes formas de uso. No contiene disolventes recuperados.

- **DATOS TÉCNICOS**

  - **Densidad a 20º C:** 0,854 g/cm^3

  - **Aromáticos:** > 50%

  - **COV:** 854,64g/l

- **USOS**

Disolvente de gran calidad, de uso general y de fácil evaporación. Útil para la mayor parte de las pinturas y esmaltes sintéticos y nitro, para imprimaciones, tapa poros, lacas y barnices. Reduce la viscosidad para facilitar la aplicación. Buen limpiador y desengrasante para maquinaria y para todos los útiles y herramientas de pintura y pistolas.

- **MODO DE EMPLEO**

-Como disolvente: Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso, la temperatura y del producto. Es aconsejable comprobar la compatibilidad.

- Como limpiador: Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.

- **RENDIMIENTO**

Según uso.

- **ALMACENAMIENTO**

Almacenar entre 5 y 40 ºC alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 24 meses. Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.