



CINTA PTFE

La **cinta de PTFE** (politetrafluoroetileno) **MIARCO** está pensada para el **sellado de juntas roscadas**, sistemas hidráulicos y neumáticos en la industria y construcción mecánica, fontanería, industria automovilística y aeroespacial.

- No endurece
- Superficie antiadherente e impermeable
- Producto químicamente inerte, lo que le hace resistente al agua, gases, disolventes, ácidos, álcalis y otros medios reactivos
- Resistente a ataques enzimáticos y microbacteriológicos
- Resistente al cracking o agrietamiento
- Lubricidad que previene el pegado de las tuberías.

APLICACIONES

Aislamiento, Proteger, Sellado

MARCA

MIARCO

SECTORES

Saneamiento

MÁS INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	UNIDADES CAJA	MEDIDAS	COLOR
232	500	12 mm x 12 m x 0,075 mm	Blanco
133	250	12 mm x 12 m x 0,08 mm	Blanco
269	250	12 mm x 12 m x 0,1 mm	Blanco
707	100	12 mm x 12 m x 0,1 mm	Blanco
131	77	19 mm x 30 m x 0,08 mm	Blanco
132	66	25 mm x 30 m x 0,08 mm	Blanco
230	50	19 mm x 50 m x 0,1 mm	Blanco
231	50	25 mm x 50 m x 0,1 mm	Blanco
270	50	19 mm x 15 m x 0,2 mm	Blanco