fischer PEGADO TOTAL X3 ADHESIVO

Adhesivo de uso intensivo con alto agarre inicial, rápido curado y gran fuerza de agarre final, para aplicaciones tanto interiores como exteriores

Art.-No. 560778

Principales características

- Pega sobre ladrillo, hormigón, piedra, baldosas, tejas, metales, madera, poliuretano, vidrio, mortero y la mayoría de los materiales utilizados en la construcción y bricolaje
- Tiene un alto agarre inmediato en sólo 3 seg, es manipulable en alrededor de 20 minutos y alcanza una gra fuerza de pegado a las 24 horas.
- Pega incluso sobre superficies húmedas
- Es flexible, pintable y resistente a la intemperie
- Adhesivo ideal para pegados de listones, molduras, zócalos, frisos, paneles, percheros, buzones, tapetas, celosías, canaletas, etc.

Descripción de producto

Adhesivo de uso intensivo con alto agarre inicial, rápido curado y gran fuerza de agarre final, para aplicaciones tanto interiores como exteriores. Sin disolventes ni olores fuertes. Para la mayoría de los materiales habituales utilizados en construcción.

Ventajas

- Fijación en 10 segundos.
- Base agua, no daña las superficies delicadas.
- Multimaterial.

Aplicaciones y Usos

Aplicaciones

- Es idóneo para todo tipo de tareas de montaje, reparación con materiales como madera, yeso, porexpán, pladur, metal, cerámica, hormigón prefabricado, cemento, etc.
- No apto para PE, PP ni teflón. No es recomendable su contacto permanente con el agua. Se recomienda su uso en interiores.

Materiales de construcción

- Madera
- Yeso
- Porexpán
- Placas de yeso
- Metal
- Cerámica
- Hormigón prefabricado
- Cemento

* Puede encontrar información detallada sobre materiales de construcción en el documento de registro.

Instrucciones de Montaje

Funcionalidad

- Aplicar el producto en cordón o por puntos a una de las caras de los materiales a unir.
- Juntar las dos caras presionándolas con fuerza durante unos segundos.
- Para materiales pesados se recomienda usar sujeción mecánica hasta el secado completo del producto.
- Las superficies a pegar deben ser firmes y estar completamente limpias. Al menos una de las superficies debe ser porosa.

Datos técnicos

Datos técnicos

Contenidos	290	[ml]
Contenido por Pack	1	
GTIN (EAN-Code)	4048962429091	