

Tenazas de canal Tipo SPK



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Características similares a modelo SP, pero con
- mangos plastificados

Mayor seguridad:
mangos plastificados



								Nº.
	pulg.	mm	máx. pulg.	máx. mm	g			
7"	175		1"	28	165	1	6	70521
10"	250		1.1/4"	32	315	1	6	70522
12"	300		1.1/2"	42	475	1	6	70523
10" expositor						1 (12)		070522D

Tenazas de cremallera CL

Acero cromo-vanadio, cromado, forjado, templado, cabeza pulida y junta deslizante, mordazas rectas, **cumple la normativa DIN 5231 E**



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Libera totalmente la junta gracias a las entalladuras de apoyo
- Imposible deslizamiento de junta
- Agarre firme en cualquier posición abierta
- Ajuste fácil y cómodo
- Surcos endurecidos por inducción para una vida útil más larga
- Protección frente a atrapamientos y heridas
- Mangos plastificados



								Nº.
	pulg.	mm	máx. pulg.	máx. mm	g			
9.1/2"	245		1.1/2"	48	330	6		70591
12"	300		2"	60	560	6		70592
16"	420		4"	114	1,150	6		70593