

A10 Taladro de columna de base magnética

Fácil reajuste gracias a la reducción del 50% de la fuerza magnética cuando se desconecta el motor. Altura ajustable gracias a la guía cola de milano. Ligero y fácil de usar. Fuerza de sujeción 10.000 N. Suministro automático de líquido refrigerante.



Artículo	Precio €	Cod. barras 4007140...	
108 010 A	1.055,25	371904	1



Fuerza de tracción magnética:
10.000 N



Consumo electricidad:
1.100 W



Revoluciones:
700 r.p.m.



Altura:
400,0 - 580,0 mm



Elevación:
120,0 / 195,0 mm



Superficie de contacto:
160,0 x 80,0 mm



Peso:
10,5 kg



Asiento:
**vástago Weldon:
19,0 mm (3/4")**



Broca espiral
DIN 338: **máx Ø13,0 mm**



Brocas huecas:
Ø12,0 - 35,0 mm



Profundidad de corte
de brocas huecas:
50,0 mm



Voltage de entrada:
220 - 240 V



De acuerdo con normas:
VDE, CEE



PRESENTACIÓN EN MALETÍN DE TRANSPORTE DE PLÁSTICO



- 1 Taladro de base magnética con adaptador Weldon incluido
- 1 Maletín de transporte de plástico
- 1 Cinta de seguridad
- 3 Llaves hexagonal 2,5 / 4 / 6
- 1 Recipiente con líquido refrigerante
- 1 Manual de instrucciones

USO DE ACCESORIOS TALADRADORA CON SOPORTE MAGNÉTICO A10

