

0 601 9H6 000 – GWS 18V-15 SC

Referencia	0 601 9H6 000
Código de barras	3165140964555
Brida de fijación número de pieza de recambio 2 605 703 014	✓
Caperuza protectora 1 605 510 365	✓
Empuñadura adicional Vibration Control 2 602 025 171	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Tuerca de apriete rápido 2 608 000 684	✓



Datos técnicos

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	9.800 r. p. m.
Rosca del husillo portamuela	M14
Perforación, Ø	22,2 mm
Peso sin batería	2,2 kg
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 445 x 155 mm
Tensión de la batería	18 V
Peso con batería incluida	3,2 kg
Nivel de ruido	El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 81 dB(A); nivel de potencia acústica 92 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

Herramientas de inserción

Ø del disco de desbaste/de corte	125 mm
----------------------------------	--------

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica	92 dB(A)
Tolerancia K	3 dB



Información de ventas

Colocación

- Mayor rendimiento que nunca: nueva amoladora angular a batería con potencia equiparable a la de una herramienta con cable de 1500 W

Beneficio al usuario

- Cortes un 50 % más rápidos y mayor arranque de metal que con nuestras amoladoras a batería anteriores, todo gracias a la nueva tecnología BITURBO Brushless
- Establece nuevos estándares de salud y con las tecnologías únicas basadas en sensores KickBack Control y Drop Control y el sistema de freno inteligente
- Excelente manejo: la herramienta se puede readaptar con el módulo Bluetooth Connectivity