BOSCH
Innovación para tu vida

Herramientas eléctrica

‹ Nivel láser de línea

GLL 2-15 G PROFESSIONAL

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS

Funciones

Durabilidad y facilidad de uso. Líneas láser verdes

- Diseño duradero que incorpora una carcasa de goma con cristales cóncavos y una protección IP 64 frente a polvo y salpicaduras de agua con el fin de resistir en entornos complicados
- El interruptor de encendido y apagado y el teclado con un botón facilitan su uso
- Láser verde para una visibilidad de las líneas verticales y horizontales mejorada

GLL 2-15 G PROFESSIONAL: MÁS INFORMACIÓN

Productos destacados

El nivel láser de línea GLL 2-15 G Professional listo para la obra es la forma sencilla de conseguir resultados precisos. El duradero diseño incluye una carcasa de goma para proteger mejor los cristales cóncavos y permite mantener la concentración en la tarea; además, cuenta con una protección IP 64 frente a polvo y salpicaduras de agua. El interruptor de encendido y apagado y el teclado con un botón facilitan su uso. Las líneas láser verdes verticales y horizontales aumentan la visibilidad en entornos más iluminados.

Equipo y aplicación

El accesorio LB 10 Professional con potentes imanes permite un montaje cómodo, rápido y seguro. El LB 10 Professional es compatible con el clip para techo opcional DK 10 Professional para aplicaciones en techos o ajustes de altura precisos. Este nivel láser de línea es la elección perfecta para aplicaciones con intervalos de trabajo cortos como, por ejemplo, la suspensión de falsos techos, el montaje de estanterías, la colocación de tuberías de desagüe y la alineación de iluminación.

Información adicional

El GLL 2-15 G Professional ofrece un intervalo de trabajo de hasta 15 m y un intervalo de autonivelación de hasta +/- 4° en menos de 4 segundos.

DATOS TÉCNICOS

Los datos mas importantes

Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso)
Color Línea láser	verde
Proyección	2 líneas
Temperatura de servicio	-10 – 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C

Los datos mas importantes

Alcance	hasta 15 m
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de estabilización	4 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 64
Alimentación de tensión	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Rosca de trípode	1/4"
Peso, aprox.	0,57 kg
Área de trabajo, valor	15 m