

FPF II CZF 3,0x12 BC 200

El tornillo de aglomerado para aplicaciones rápidas y versátiles



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El nuevo paso de rosca reduce significativamente el tiempo de instalación.
- La punta con triple rosca asegura una entrada rápida en la madera así como un pre-taladro.
- El paso de desahogo y el nuevo núcleo están diseñados para reducir el torque durante la instalación.
- El Power-Fast II es óptimo para su uso en tacos fischer y garantiza sus cargas recomendadas.

DESCRIPCIÓN

El tornillo de aglomerado fischer Power-Fast II CZF es un tornillo cincado con cabeza avellanada, engarce PZ y rosca total. La cabeza avellanada permite un montaje rasante en la madera. La rosca total asegura una transferencia máxima de la fuerza. El tornillo es adecuado para fijar componentes de carga en madera revestida, madera dura, madera blanda y conexiones de madera. Por ejemplo para las pérgolas o para el montaje de balcones.

VENTAJAS

- La geometría del Power Fast II aporta rapidez en la instalación.
- Su atornillado es fácil, rápido y versátil.
- El nuevo tornillo ha reducido la apertura del tablero en comparación con otros tornillos.
- El Power-Fast II cuenta con un lubricante de última generación reduciendo así el torque y ofreciendo una instalación agradable.
- El cincado no contiene cromo VI por lo que su fabricación es sostenible.

DETALLES TÉCNICOS

TECNOLOGÍA

DESCARGAS

