

fit profy



Hose for the passage of water suitable for the professional use that requires strength and resistance to abrasion. Flexible PVC hose with a high strength polyester braided reinforcement that gives high resistance to pressure.

Wasserschlauch für die professionelle Anwendung, bei der hohe Stabilität und Abriebfestigkeit gefragt sind. Flexibler PVC-Schlauch mit Kreuzgewebeerstärkung aus hochfestem Polyester, die hohe Druckfestigkeit verleiht.

- Abrasion resistance - Abriebfestigkeit
- Flexibility - Flexibilität
- Smooth internal surface - Glatte Innenfläche
- Ozone resistance - Ozonbeständig
- UV resistance - UV-Beständigkeit
- 15°C/+55°C Working temperature - Betriebstemperatur



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
1/2	12,5	17,40	2,45	12	40	-	-	25	140
1/2	12,5	17,40	2,45	12	40	-	-	50	140
5/8	15	20	2,5	12	40	-	-	25	170
5/8	15	20	2,5	12	40	-	-	50	170
3/4	19	25	3	8	30	-	-	25	270
3/4	19	25	3	8	30	-	-	50	270
1	25	33	4	8	30	-	-	25	440
1	25	33	4	8	30	-	-	50	440

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°