

FICHA TÉCNICA



REFERENCIA: 508141

DESCRIPCIÓN

Manguera Aire Refittex 8X14 40 Bar (Rollo 100 Mt)

DETALLES DEL PRODUCTO

fitt refittex 40 bar





SEM FTALATOS1 FÓRMULA <0,1%



DE ACORDO COM REACh²



DE ACORDO COM



APLICACIONES: Manguera para la conducción de aire comprimido, agua, soluciones fungicidas, pesticidas y fertilizantes. Para bombas de mochila y compresores, se utiliza con una presión de servicio de hasta 40 bar/580 psi.

ESTRUCTURA: Manguera flexible de PVC con refuerzo textil.

TEMPERATURA DE USO: De -20°C +60°C

APLICAÇÕES: Mangueira para a condução de ar comprimido, água, soluções fungicidas, pesticidas e fertilizantes. Para bombas de mochila e compressores, é usada com uma pressão de serviço de até 40 bar/580 psi. ESTRUTURA: Mangueira flexível de PVC com

reforço têxtil.

TEMPERATURA DE USO: De -20°C +60°C











Código Código	Ø Interior Ø Interior [mm]	Ø Exterior Ø Exterior [mm]	Espesor Espessura [mm]	Longitud Comprimento [mm]	Presión Trabajo* Pressão de trabalho* [bar]	Presión Rotura* Pressão de rutura* [bar]	Peso Peso [gr/mt]	Uds Palet	EAN
506121	6	12	3	100	40	120	107	42	8011963736099
508141	8	14	3	100	40	120	132	30	8011963736112
510161	10	16	3	100	40	120	156	20	8011963736143
513211	13	21	4	100	40	120	270	8	8011963736181
516241	16	24	4	50	40	120	313	20	8011963736198
519281	19	28	4,5	50	40	120	410	10	8011963736204
525351	25	35	5	25	40	120	610	10	8011963736211