


fitt refittex fuel



Specific hose for the passage of non-aromatic hydrocarbons such as oils and for industrial uses. PVC hose with polymeric plasticizer and high strength polyester reinforcement.

Spezieller Schlauch für nicht aromatische Kohlenwasserstoffe wie Öle und Erdöle zur industriellen Verwendung. PVC-Schlauch mit polymerischem Weichmacher und Verstärkung aus hochfestem Polyester.



- Flexibility - *Flexibilität*
- Smooth internal surface - *Glatte Innenfläche*
- UV resistance - *UV-Beständigkeit*
- 20°C/+60°C Working temperature - *Betriebstemperatur*



Inches Zoll	Ø internal Ø intern	Ø external Ø extern	Thickness Dicke	Working pressure Betriebsdruck	Bursting pressure Berstdruck	Vacuum Vakuum	Bending radius Biegungsradius	Length Länge	Weight per meter Metergewicht
inc	mm	mm	mm	bar	bar	mH ₂ O	mm	m	g/m
3/16	6	12	3	20	60	-	-	100	106
5/16	8	14	3	20	60	-	-	100	130
3/8	10	16	3	20	60	-	-	50	153
-	12	19	3,5	12	36	-	-	50	213
-	15	23	4	12	36	-	-	50	298
-	20	28	4	10	30	-	-	50	377
1	25	33	4	8	24	-	-	50	455

Working and Bursting pressure at 23°
Berst- und Betriebsdruck bei 23°