

# Deshumidificador TD-C1410



## Deshumidificador

<b>Código EAN</b>	4963505829988
<b>Color</b>	Blanco
<b>Capacidad</b>	10 L/día (30°C / 80% RH)
<b>Consumo máximo</b>	205 W
<b>Capacidad depósito</b>	2,5 L
<b>Adecuado para</b>	16 - 26 m <sup>2</sup> / 40 - 65 m <sup>3</sup>
<b>Rango de temperatura</b>	7 - 35 °C
<b>Flujo del aire</b>	105 m <sup>3</sup> /h
<b>Refrigerante</b>	R 290
<b>Protección IP</b>	IPX 1
<b>Dimensiones del aparato / embalaje</b>	288 x 198 x 509 mm (AnxPrxAl) / 314 x 223 x 532 mm (AnxPrxAl)
<b>Peso (neto / bruto)</b>	9,8 Kg / 11,0 Kg

### Deshumidificador con compresor

Ideal para una deshumidificación eficiente durante todo el año, lo que se denomina deshumidificación localizada. Este aparato seguirá deshumidificando a su máxima capacidad entre 7-35°C. La unidad mejorará en gran medida su confort personal ya sea en la oficina de trabajo, en el hogar, sótano, barco o caravana... El mobiliario, los tejidos y la ropa se mantienen en buen estado. De uso sencillo para secar su ropa, el aparato crea una zona de aire seco donde lo necesite.

### Portátil, ligero, atractivo y diseño moderno

Modelo compacto con un peso de tan sólo 9,8 kg. Diseño elegante de color blanco limpio con delicado gris claro. Fácil de usar gracias a su panel de operación táctil. Además, sus asas laterales incorporadas y 4 ruedas ocultas multidireccionales hacen fácil su transporte.

### Operación automática

Equipado con sensor de humedad y humidistato ajustable, control electrónico y pantalla LED que indica el nivel de humedad de la habitación, así como el nivel de humedad seleccionado. Tiene una capacidad de deshumidificación de hasta 10 L / 24h.

### Filtro de aire antibacterias / alérgico + filtro de carbón activo

Equipado con filtro de pantalla antibacteriano y antipolvo en combinación con un filtro de carbón activo para eliminar los olores, que pueden limpiarse fácilmente e incluso ser reemplazado en su momento.

### Función autorestart

En caso de fallo de alimentación, la unidad volverá a encenderse cuando se restaure la alimentación recuperando automáticamente la configuración anterior.

### Funcionamiento silencioso

La unidad funciona con un bajo nivel de ruido.

### Temporizador on/off

Función de temporizador (encendido y apagado) entre 2h y 24h.

### Eficiencia energética y ambiental

Aparato de bajo consumo energético con refrigerante ecológico R290, respetuoso con el medioambiente.

### Salida de aire

Dispone de rejilla de salida superior de ventilación, con un amplio ángulo de 180 grados, lo que facilita el secado de ropa.

### Gran depósito de agua

Su depósito de agua de 2,5L minimizará la cantidad de drenajes por día. Se puede extraer fácilmente de la parte trasera. Cuando el depósito esté lleno se encenderá la luz LED indicadora para informar al usuario. El aparato se apagará automáticamente.

### Posible drenaje continuo

Puede conectar fácilmente un tubo de drenaje continuo directamente al desagüe, especialmente cuando el aparato se coloca en un nivel más alto contra la pared. Este drenaje continuo será altamente efectivo. Incluye tubo de plástico (2 m) dentro de la caja como accesorio estándar.

### Operación de baja temperatura + descongelación automática

Cuando la unidad esté funcionando entre 7 °C y 12 °C de temperatura ambiente, se detendrá automáticamente cada 30 minutos para su descongelación automática.