

**FICHA TÉCNICA**  
**DATASHEET**



**ATLAS**



# ATLAS

## ARNÉS ANTICAÍDAS

### FALL ARREST HARNESS



#### Descripción

#### Description

El arnés anticaídas Atlas es un equipo de protección individual indicado para todos los ámbitos de trabajos en altura.

The full body harness mod. ATLAS is a personal protective equipment indicated in all kinds of work at height

#### Características

#### Characteristics

**Contra caídas de altura (EN 361):** dispone de dos puntos de anclaje anticaídas (A), uno dorsal (Nº 1), ubicado en la espalda, y otro esternal (Nº 2), ambos fabricados en hebilla D de acero de 8 mm, para conectar un sistema anticaídas.

**Against falls from a height: (EN 361):** It has two fall arrest anchoring points (A), one dorsal (No. 1) and another chest (No. 2), formed by a D buckle, to connect a fall arrest system.

**Trabajos de sujeción y retención (EN 358):** Los puntos laterales reparten la carga, en el cinturón, para las situaciones de trabajo donde se requiera un posicionamiento. (Nº3)

**Securing and retaining work (EN 358):** The lateral points distribute the load, on the belt, for work situations where positioning is required. (Nº3)

**Trabajos en suspensión (EN 813):** dispone de un anillo ventral (Nº 4).

**Suspension (work at height technique) (EN 813):** presenting one ventral O-ring (No.4).

Este punto de anclaje permite repartir la carga entre el cinturón y las perneras durante los trabajos realizados totalmente en suspensión.

This anchor point spread out the load between the belt and padded leg straps for work situations requiring suspension.

Cintas de poliéster de 45 mm  
Cinturón y perneras acolchadas

45 mm wide polyester webbing.  
Padded back suport and leg traps.

3 aros porta-materiales, 2 laterales y 1 posterior.

3 tool holder loops, two side and one rear.

Hebillas de rápida actuación que permiten una fácil regulación de todo el conjunto del arnés

Rapid action buckles enabling an easy adjustment of the whole harness assembly.

Incorpora perneras acolchadas y banda de cintura.

Incorporates padded legs and waist band.

Peso: 2,400 Kg.

Weight: 2,400 Kg.



#### Ensayos / Certificación CE

#### Test / CE Certification

**Certificación CE**  
Normas: EN 358:1999 (cinturón)  
EN 361:2002 (arnés anticaídas)  
EN 813: 2008 (arnés de asiento)  
Reglamento (UE) 2016/425  
Organismo de control Nº 0161

**CE Certification**  
Norms: EN 358:1999 (safety belt)  
EN 361:2002 (fall arrest harness)  
EN 813:2008 (sit harness)  
Regulation (EU) 2016/425  
Control body number: Nº0161

**ATLAS**  
ARNÉS ANTICAÍDAS  
FALL ARREST HARNESS



**Nº1:** Punto de anclaje dorsal  
Dorsal anchoring point

**Nº2:** Punto de anclaje esternal  
Chest anchoring point

**Nº4:** Punto de anclaje ventral  
Ventral anchoring point

**Nº3:** Cinturón de sujeción  
Safety belt