

Atornillador de impacto BL 18V LXT 180Nm

DTD172Z

Atornillador de impacto 18V con 4 velocidades eléctricas.



360° Imagen 360°



Código EAN

0088381748995

INFORMACIÓN TÉCNICA

Impactos por minuto (4 velocidades)	0 - 1.000 / 2.600 / 3.600 / 3.800 ipm
Revoluciones por minuto (4 velocidades)	0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 Rpm
Capacidad tornillo estándar	M5-M16
Capacidad tornillo alta resistencia	M5-M14
Peso según EPTA	1,5 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAnxAI	114 x 81 x 236 mm
Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	1/4" hex.
R.p.m	0 - 3.600 Rpm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	13,5 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,5 m/seg ²
Presión sonora	97,00 dB(A)
Potencia sonora	108,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Luz incorporada para poder trabajar en lugares con poca visibilidad.
- Se utilizan dos cojinetes de bolas para sujetar de forma segura el yunque para reducir el tambaleo de la broca.
- Fácil instalación de broca.
- Interruptor de selección de modo rediseñado para seleccionar el modo con una sola mano.
- Selector de potencia para una amplia variedad de aplicaciones.
- El motor BL proporciona 3.600 Rpm y 180Nm de par máximo.
- El motor BL usa energía de manera eficiente para igualar el par y las RPM a las diversas aplicaciones.
- Agarre suave para mayor comodidad en el trabajo.



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

194533-6

Cargador 18V LXT DC18SD



196426-3

Multicargador 4 puertos 18V LXT



196933-6

Multicargador rápido 2 puertos 18V



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



197422-4

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B



197599-5

Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B



821550-0

Maletín MakPac tipo 2



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

