



## MÁSCARA DE SOLDADURA AS-XL

### VENTAJAS DIFERENCIADORAS

- Amplia área de visión **100x60**
- 4 Sensores de disparo (fotoeléctricos) que se activan con la luz del exterior.
- Doble rango de diferente sensibilidad, para trabajos TIG de baja intensidad y MIG de alta intensidad.
- **Autodiagnostico**
- Indicador de batería baja.

### VENTAJAS

- Acorde a directiva 89/686/CE y normativas europeas EN175/EN379.
- Máxima seguridad gracias al oscurecimiento automático de 0,0004 sg.
- Adaptable a todos los trabajos: filtro con sombra EN169 ajustable entre grados 5-13.
- Alimentación por células solares con respaldo de circuito mediante batería.
- Máscara ligera con polímero Nylon 801 de alta resistencia contra impactos.
- Económicos protectores de filtro reemplazables contra salpicaduras e impactos.
- Diseño ergonómico con ajuste en tres ejes.
- Elegante acabado en pintura metalizada y lacada.

## SOMBRA AUTOMÁTICA

5/13 DIM

FILTRO

1. Selector Grado de Protección: 9-13 / 5-9 / GRINDING (Protege del amolado sin oscurecerse).
2. Ajuste de retraso (MIN-MAX).
3. Indicador de batería baja.
4. Selector de sombra.
5. Boton RESET.
6. Ajuste de sensibilidad (LO-HI).



**READY FOR GRINDING**  
APTO PARA AMOLADO

DATA SHEET

Dimensión del filtro	<b>114 x 133 mm</b>
Área de visión	<b>100 x 60 mm</b>
Grado de protección estado claro	<b>4 DIN</b>
Grado de protección estado oscuro	<b>5-9 / 9-13 DIN</b>
Protección UV/IR	<b>16 DIN</b>
Tiempo de luz a oscuridad	<b>1/30000s</b>
Tiempo de oscuridad a luz	<b>0.2 / 0.8s</b>
Sensibilidad	<b>Manual</b>
Número de sensores	<b>4</b>
Indicador batería baja	<b>SI</b>
Fuente de alimentación	<b>Celdas solares</b>
Temperatura de uso	<b>-5°C - 55°C</b>
Peso	<b>440 gr.</b>
Tiempo de uso seguro de filtro	<b>2 años</b>



PROFESSIONAL QUALITY  
[www.stayer.es](http://www.stayer.es)