

Fresadora de superficie

RP2303FC07

2 100 W • 12 mm

Potente fresadora para trabajos profesionales

Dispone de freno eléctrico para una máxima productividad y una mayor seguridad del operario. Rodamientos de bolas lineales para una acción de inmersión suave y un rendimiento superior. Ajuste rápido de la profundidad de inmersión con microcontrol junto con 3 topes de profundidad preestablecidos para mayor precisión.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Potencia de entrada absorbida	2100 W
Velocidad sin carga	9000 - 23 000 min ⁻¹
Plunge capacity with plunge base	0 - 70 mm
Max. Capacidad de pinza	12 mm
Cable de alimentación	4,0 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	88 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	4,2 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable (EPTA)	6,2 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	155 x 294 x 327 mm
Peso neto del producto	6,2 kg
Vacuum cleaner connection Ø in / out	32/37 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Función anti-restart diseñada para minimizar el arranque del motor cuando la batería está insertada con el interruptor bloqueado.
- Combina potencia y precisión para las aplicaciones de trazado más exigentes
- Ajuste rápido de la profundidad de inmersión con microcontrol y 3 topes de profundidad preestablecidos para mayor precisión
- Freno eléctrico para aumentar la productividad y la seguridad del operador

Code EAN

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES (Suositushinta Sis. Alv.)

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122850-4

Boquilla para el polvo



344364-5

Guía de plantilla 14,5 x 16 x 13 mm



763801-4

Manguito de sujeción 6 mm



763804-8

Casquillo reductor 8 mm



781030-7

Llave fija 24 mm



821552-6

Maletín Makpac (4)



■ AUTRES

Notice



Vue éclatée

