

599DGT-AN

**Llave dinamométrica electrónica con lectura de par y ángulo con carraca reversible, para aprietes a la derecha (precisión +/- 2%) y a izquierda (precisión**



UNI EN 26789

- Tipos de apriete: par, ángulo, par + ángulo
- Estrategia de apriete: par/ángulo
- Modo de medida doble: pico y trayectoria
- Al alcanzar el par o el ángulo preestablecidos se activan los avisadores luminosos y se produce un sonido intermitente
- Almacenamiento de los datos de apriete (hasta 250 valores)
- 9 valores de par/ángulo preseleccionables
- Posibilidad de seleccionar los límites de tolerancia según las necesidades de cada uno; al sobrepasar los mismos la llave avisa al usuario
- Bloqueo de seguridad de las teclas
- Posibilidad de asociar la llave a 16 usuarios mediante ID de usuario
- Trazabilidad de los datos de apriete. El software permite almacenar fecha y hora, número de serie de la herramienta, valor de apriete seleccionado, valor alcanzado, así como asociarlos al ID de usuario
- Mango bimaternal antideslizante
- Incluidos: 2 baterías AA - 1,5V, cable USB y software



art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	لبن
005990610	20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	33	413	0,9	0,1
005990620	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	1,3	0,1

