

1550U

Compresor neumático de muelles de amortiguación

CE

- SISTEMA UNIVERSAL DE AGARRE SUPERIOR
- SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA EN EL RESORTE
- PARRILLA DE PROTECCIÓN "FULL BODY"

Dispone de 2 copelas inferiores para Ø 78-205 mm

DATOS TÉCNICOS:

Potencia de empuje:

2 ton (10 bar) - 1,6 ton (8 bar) - 1,2 ton (6 bar)

Carrera de compresión del resorte: 335 mm

MAYOR POTENCIA: potencia de empuje máxima 2 ton (10 bares)

SISTEMA UNIVERSAL DE AGARRE SUPERIOR: permite con una única placa ajustable superior comprimir todos los diámetros de resorte tanto a la derecha como a la izquierda

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA EN EL RESORTE: mediante el gancho de seguridad y las 3 válvulas de bloqueo queda garantizado el posicionamiento/alojamiento correcto del resorte manteniendo dicha posición durante toda la operación de compresión.

En caso de colocación "no conforme" del resorte el sistema detiene la máquina.

PARILLA DE PROTECCIÓN "FULL BODY": asegura la máxima seguridad y cobertura de la zona de trabajo

ACCIONAMIENTO CON PALANCA DE MANDO: mayor precisión y sensibilidad durante la fase de compresión

POSICIÓN DE TRABAJO: altura de trabajo en el estribo trasero levantada hasta 875 mm

Dispone de 2 estribos inferiores para diámetros 78-205 mm

DATOS TÉCNICOS

Potencia de empuje: 2 ton (10 bares) - 1.6 ton (8 bares) - 1.2 ton (6 bares)

Carrera de compresión resorte: 335 mm

Ideal para turismos, SUV y vehículos comerciales

Empuje máximo: 2 t



		art.
	015500010	1550U