

1760DGT/2

Multímetro digital para automoción portátil con osciloscopio de 2 canales y generador de onda

CE

CONTENIDO DEL KIT:

- Puntas multímetro
- 2 conectores de cocodrilo BNC para osciloscopio
- Sonda de punta para osciloscopio (1X y 10X)
- Cargador de batería
- Estuche de nailon

DATOS TÉCNICOS:

Pantalla: 2,8" color TFT

Resolución: 320x240 píxeles

Alimentación: 100 V - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz; DC INPUT 5 V DC - 2 A

Batería: 2 x 2.600 mAh

ESPECIFICACIONES MULTÍMETRO:

Pruebas: tensión, corriente, resistencia, capacidad, diodos y encendido-apagado

Tensión máx.: 600 V AC-DC

Corriente máx.: 10 A AC-DC

Resistencia máx.: 40 MOHM

Capacidad máx.: 100 uF

ESPECIFICACIONES OSCILOSCOPIO:

Horizontal

Ancho de banda: 40 MHz

Intervalo de frecuencia de muestreo: 250 MSa/s (canal individual) - 125 MSa/s (canal doble)

Rango SEC/DIV: secuencia 5 ns/div ÷ 500 s/div 1, 2, 5

Vertical

Rango VOLTIOS/DIV: entrada de 10 mV/div ÷ 10 V/div BNC

Analógico seleccionable, límite ancho de banda, típico: 20 MHz

Respuesta de baja frecuencia (-3db): ≤10 Hz a BNC

Precisión de ganancia DC: ±3% para modo de adquisición Normal o Media, de 10 V/div a 10 mV/div

Desencadenar

Tipo: borde

Modo: automático, normal, individual

Pendiente: ascendente, normal, descendiente, ascendente & descendiente

Fuente: CH1, CH2

Entrada

Acoplamiento: DC, AC o GND

¡Incluye osciloscopio de 2 canales!



	BETA	art.
	017600008	1760DGT/2