

1760/OHM

**Multímetro/megaóhmetro para pruebas de aislamiento de alta tensión. Lectura de valor eficaz TRUE RMS**

CE



1,1 kg

Campo de medida      Precisión base

|                     |                              |                                |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Tensión AC/DC:      | 50mV - 1000V                 | $\pm 0.06\% - \pm 0.1\%$ rdg   |
| Corriente AC/DC:    | 0.01 $\mu$ A - 10A           | $\pm 0.5\% - \pm 1\%$ rdg      |
| Resistencia:        | 0.01 $\Omega$ - 50M $\Omega$ | $\pm 0.2\% - \pm 2\%$ rdg      |
| Meg OHM:            | 0.01 - 5000M $\Omega$        | $\pm 4\%$ rdg. max current 1mA |
| Capacidad:          | 5nF - 10mF                   | $\pm 1.5\% - \pm 3\%$ rdg      |
| Frecuencia:         | 50Hz - 100 MHz               | $\pm 0.02\% - \pm 0.1\%$ rdg   |
| Temperatura:        | -50°C - +1350°C              | $\pm 0.5\%$ rdg                |
| Prueba diodos:      | 3V dc                        |                                |
| Prueba continuidad: | <30 $\Omega$                 |                                |

Indispensable para comprobar el aislamiento eléctrico de objetos en tensión

Adecuado para vehículos híbridos y eléctricos

|  |  art. | art.     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 017600025                                                                              | 1760/OHM |

