

## 1919F1/2

## Filtro regulador lubricador



- Unidades modulares compuestas por un filtro separador del líquido de condensación y un lubricador
- La unidad incluye: regulador de presión con dispositivo de bloqueo, mezclador aire/aceite del tipo microniebla con regulador de intensidad, tazas de policarbonato con válvula de descarga del agua semiautomática, manómetro analógico de doble escala (bar-psi) y estribo de fijación

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Roscas de admisión/salida de aire</b> | <b>1/2" GAS BSPT</b>             |
| Rosca de admisión de aire                | 2500 l/min                       |
| <b>Presión máxima</b>                    | <b>9,5 bar</b>                   |
| Presión de funcionamiento                | 0,5 - 8,5 bar                    |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>     | <b>5 - 60 °C</b>                 |
| Capacidad filtrante                      | 5 µm                             |
| <b>Capacidad tazas</b>                   | <b>60 cc aire / 90 cc aceite</b> |
| Peso                                     | 1,3 kg                           |



|  | art.     |                                       | <br>kg |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>019190450</b>                                                                | 1919F1/2 | 1919 F1/2-filter-regulator-lubricator | 1,3                                                                                     |