

**1940E10**
**Martillo cincel**

CE

- Compatible con cinces con unión hexagonal de 10 mm
- Para cortar chapas, tornillos y carrocerías, quitar puntos de soldadura, remaches, enlucidos y baldosas
- Se suministra con resorte de retención y freno de seguridad de bayoneta
- Control preciso de la velocidad mediante pulsador
- Mango ergonómico y antideslizante para el mejor equilibrio
- Expulsión del aire por el mango
- Dispositivo de reducción del choque

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Golpes por minuto</b>         | <b>2.900</b>    |
| Tamaño conexión                  | ○ 10 mm         |
| <b>Tamaño pistón</b>             | <b>19 mm</b>    |
| Carrera del pistón               | 67 mm           |
| <b>Rosca de admisión de aire</b> | <b>1/4" GAS</b> |
| Presión de funcionamiento        | 6,2 bar         |
| <b>Ø interior manguera aire</b>  | <b>10 mm</b>    |
| Consumo medio de aire            | 76 l/min        |
| <b>Peso</b>                      | <b>1,7 kg</b>   |

|  | art.    |                     | <br>kg |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>019400010</b>                                                                | 1940E10 | 1940 E10-air hammer | 1,7                                                                                     |

