1984 20V/600BMC Llave de impacto reversible de 20 V, sin escobillas, con conexión de 1/2" - 600 Nm (cuerpo de la máquina)

CE

- 3 ajustes diferentes para el par y la velocidad de atornillado
- Hasta 600 Nm de par máximo de desatornillado

- Motor digital SIN ESCOBILLAS

Aumento significativo del rendimiento: mayor potencia, menor consumo de energía, mayor vida útil del motor, suministro de energía mejorado desde el botón

- Conexión cuadrada macho de 1/2" con anillo de retención de casquillo
- Caja de cambios totalmente mecánica
- Mango ergonómico antideslizante
- Selector de atornillar-desatornillar-bloquear (para transporte)
- Luz LED integrada para trabajar en condiciones de mala visibilidad
- Clip para cinturón (derecho/izquierdo)
- Se suministra en un maletín rígido, sin baterías ni cargador

Apretando
Posibilidad de elegir entre 3 ajustes diferentes de par y velocidad (bajo - medio - alto):
1: 200 Nm - 1.000 rpm
2: 350 Nm - 1.500 rpm
3: 550 Nm - 1.800 rpm

Liberar
1: 600 Nm: la llave de impacto aplica el par máximo de forma continua (desatornillado libre)
2: 600 Nm - Autostop: a llave de impacto aplica el par máximo hasta desenroscar completamente la tuerca y luego se detiene automáticamente (desenroscado con un solo impacto)

4,4 kg

490x370x125 mm

		art.
	019840907	1984