

C48M

Carretilla eléctrica con barandillas



El tamaño reducido y la versatilidad de uso hacen de la carretilla C48M la solución ideal para manipular cargas pesadas (cajas, contenedores, objetos voluminosos, partes de equipos) en modalidad electroasistida con total seguridad, incluso en zonas de acceso difícil o en entornos de trabajo donde las carretillas elevadoras tradicionales no pueden acceder. Esto da como resultado una reducción significativa de los riesgos para los operarios, entre otros, trastornos musculoesqueléticos producidos por la manipulación manual de las cargas.

Superficie motorizada con motor 24 V - 400 W con alimentación a batería 2x12 V 33 Ah y tarjeta de control Curtis.

Superficie de carga realizada en acero resistente, recubierto con caucho antideslizante, con barandillas tubulares de contención de sección redonda para el transporte de la carga en condiciones de seguridad.

Las barandillas se pueden retirar para adaptarse a cada necesidad de transporte.

La consola de control está equipada con:

- Llave de arranque
- Ajuste de velocidad
- Mariposas laterales para el control de la tracción
- Señal acústica intermitente que se activa durante la marcha atrás
- Indicador del estado de carga de la batería
- Pulsador para desactivar el freno eléctrico
- Seta de emergencia

Equipada con 2 ruedas de tracción neumática Ø 260 mm y 2 ruedas de caucho pivotantes Ø 150 mm, freno electromagnético y diferencial.

Se suministra con un cargador de baterías externo 20 V/50 Hz - V/A 24/12

 140 kg

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

Capacidad de carga: 400 kg

Velocidad de marcha: 4-6 km/h (ajustable)

Autonomía: 4 h


Pendiente máxima permitida a plena carga: 6%

Pendiente máxima permitida con 100 kg de carga: 18%

Dispositivos de seguridad:

Freno electrónico

A partir de ahora... ¡Ahorra tiempo y esfuerzo!



		art.
	048000230	C48M