

5000 RSC50/CTR

Controlador para tiras LED, con control remoto RF, para mobiliario de taller RSC50

Para utilizar solo con la tira LED 5000 RSC50/PLED

Contenido del kit:

- 1 mini receptor
- 1 mando a distancia inalámbrico RF

Especificaciones del mini receptor:

Voltaje de entrada: 5 V - 24 V DC
Corriente nominal de salida: 5 A
Corriente máxima de salida: 12 A
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +35 °C

Especificaciones del mando a distancia RF:

Botón de encendido / apagado
Botón BRIGHT +/-: permite el ajuste manual de la potencia de iluminación
Botón 25%/50%/100%: permite el ajuste automático de la intensidad de iluminación
Batería: 3 V CR2025 (incluida)

Dimensiones: 86x40x7 mm

Funciones integradas:

- Memoria
- Modo (brillo manual/automático)
- Ajuste de brillo

20 g



	5000 RSC50 PLED-BT	5000 RSC50 PLED	5000 RSC50 ASL	5000 RSC50 CTR
A	1x	-	1x	-
B	-	1x	1x	1x
A	1x	1x	1x	-
B	-	2x	1x	1x
A	1x	2x	1x	-
B	-	2x	1x	1x

	art.
050001721	5000