

9801L

Fijador de roscas - Baja resistencia

- Ideal para fijar detalles en aleaciones ligeras que podrían dañarse durante el desmontaje y para ajustar tornillos.
- Desmontaje de piezas más fácil.

- Fijador de roscas anaeróbico para roscas metálicas.
- Previene el aflojamiento de tornillos, pernos y espárragos producido por vibraciones e impactos.
- Polimeriza en contacto con piezas metálicas rectificadas y en ausencia de oxígeno.
- Alta resistencia química (aceites, agua, gas, etc.).
- Protege las roscas de la corrosión y gripados por corrosión.
- Disponible en 3 clases de resistencia.

Temperatura (°C)	-50/+150
Juego diametral (mm)	0,10
Velocidad de secado y fraguado (minutos)	10/15
Fraguado funcional (horas)	3-6
Viscosidad (mPa.s) 25°C	500/800
Par de desenroscado INICIAL	6-10 Nm
ISO-10964	
Par de desenroscado RESIDUAL	4-8 Nm
ISO-10964	

art.	ml
098010002 9801L 20 (1-2)	20
098010005 9801L 50 (1-2)	50
098010025 9801L 250 (1-2)	250
098012002 9801L 20 (3)	20
098012005 9801L 50 (3)	50
098012025 9801L 250 (3)	250

