

9812M

Sellador de roscas - Media resistencia

- Ideal para sellar uniones roscadas sujetas a mantenimiento periódico.
- Permite el desmontaje utilizando herramientas manuales.
- Sellador de roscas anaeróbico para uniones metálicas roscadas.
- Polimeriza en contacto con piezas metálicas rectificadas y en ausencia de oxígeno.
- Asegura una junta estanca perfecta contra líquidos y gases.
- Aumenta la robustez de la unión.
- Tolera la ligera contaminación de aceites.
- Alta resistencia química (aceites, agua, gas).
- Protege las roscas de la corrosión y gripados por corrosión.
- Disponible en 3 clases de resistencia.

Temperatura (°C)	-50/+150
Juego diametral (mm)	0,35
Velocidad de secado y fraguado (minutos)	12/18
Fraguado funcional (horas)	3-6
Viscosidad (mPa.s) 25°C	20.000/40.000
Par de desenroscado INICIAL	27-35 Nm
ISO-10968	
Par de desenroscado RESIDUAL	20-30 Nm
ISO-10968	

art.	ml
098120002 9812M 20 (1-2)	20
098120305 9812M S50 (1-2)	50
098120505 9812M T50 (1-2)	50
098120510 9812M T100	100
098120525 9812M T250	250
098122002 9812M 20 (3)	20
098122305 9812M S50 (3)	50
098122505 9812M T50 (3)	50
098122510 9812M T100 (3)	100
098122525 9812M T250 (3)	250

