

9813H

Sellador de roscas - Alta resistencia

- Ideal para el sellado permanente de uniones roscadas en piezas que no necesitan desmontaje posterior.
- Para la aplicación en superficies metálicas pasivadas, como latón, aluminio y acero inoxidable.
- No permite el desmontaje con herramientas manuales.

- Sellador de roscas anaeróbico para uniones metálicas roscadas.
- Polimeriza en contacto con piezas metálicas rectificadas y en ausencia de oxígeno.
- Asegura una junta estanca perfecta contra líquidos y gases.
- Aumenta la robustez de la unión.
- Tolerancia a la ligera contaminación de aceites.
- Alta resistencia química (aceites, agua, gas).
- Protege las roscas de la corrosión y gripados por corrosión.
- Disponible en 3 clases de resistencia.

Temperatura (°C)	-50/+200
Juego diametral (mm)	0,15
Velocidad de secado y fraguado (minutos)	10/15
Fraguado funcional (horas)	3-6
Viscosidad (mPa.s) 25°C	40.000/80.000
Par de desenroscado INICIAL	35-45 Nm
ISO-10969	
Par de desenroscado RESIDUAL	25-35 Nm
ISO-10969	

art.	ml
098130002 9813H 20 (1-2)	20
098130505 9813H T50 (1-2)	50
098130305 9813H S50 (1-2)	50
098130510 9813H T100	100
098130525 9813H T250	250
098132002 9813H 20 (3)	20
098132305 9813H S50 (3)	50
098132505 9813H T50 (3)	50
098132510 9813H T100 (3)	100
098132525 9813H T250 (3)	250

