

M18 FPD3-0X

TALADRO PERCUTOR M18 FUEL™

- Mayor eficiencia de potencia bajo carga: par extraordinario de 158Nm
- Diseño extremadamente compacto de 175mm de longitud para acceder a espacios reducidos
- Función AUTOSTOP™ para proteger del exceso de rotación en caso de atasco del accesorio y mejorar la seguridad, equipado con una luz indicadora en la base de la herramienta para informar de su activación
- Motor POWERSTATE™ sin escobillas para aplicaciones de alto rendimiento bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™ proporcionan una construcción de batería superior, una electrónica y un rendimiento sin desvanecimientos para ofrecer mayor tiempo autonomía y más trabajo a lo largo de la vida útil de la batería
- Aplicaciones de perforación y atornillado más rápidas bajo carga
- La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la herramienta y garantiza la durabilidad de la batería a largo plazo
- El indicador de carga de la batería muestra la carga restante
- Portabrocas metálico de 13mm para cambios de accesorio rápidos y seguros
- Clip de cinturón totalmente metálico y reversible para colgar la herramienta de forma rápida y sencilla
- Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
- Iluminación LED más potente para mayor visibilidad de la zona de trabajo



REDLITHIUM™

| | |
|---|---|
| Velocidad máxima (rpm) | 0 - 500/ 0 - 2100 |
| Capacidad de portabrocas (mm) | 13 |
| Max.cap.de perf.madera/ acero/ mampostería (mm) | 89/ 16/ 16 |
| Máx. nivel de percusión (bpm) | 0 - 33,000 |
| Máx. par de apriete (Nm) | 158 |
| Kit incluido | No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box |
| Referencia | 4933479859 |