



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CERTIFICADO

ARTICULO

CÓDIGO



EU Ecolabel: ES08/004/0007

MEC. R.B. 2H MICRO 400MTS

030323400231912

FABRICACIÓN DEL PAPEL	Composición del papel	Reciclado
	Número de capas	2
	Gramaje	19 gr/m ² por capa
	Grado de blancura	76 Fv
	Resistencia Longitudinal seco	140 Nw/m por capa
	Resistencia tranvveral seco	70 Nw/m por capa
	Espesor	1,35 mm (10 hojas)

MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO	Textura del papel	Microencolado
	Ancho	22,2 cms
	Metros	403 mts (+/- 5%)
	Peso	3,4 Kg/Rollo
	Precorte	22 cms*
	Servicios	1832 Unidades (+/- 5%)
	Diámetro exterior de la bobina	295 mm (+/- 3%)
	Diámetro interior tubo	71 mm

EMBALAJE DEL PRODUCTO	Tipo	Fardo
	Envoltorio	Plástico
	Contenido	2 Rollos
	Dimensiones fardo	590mm X 222mm X 295mm **
	Peso neto unidad	3,4 Kg (+/- 5%)
	Peso Neto	6,8 Kg (+/- 5%)
	Paletización europeo	6x11 (66 Fardos)

* Fabricación estandar con precorte

**Ancho x Alto x Largo

AVDA. \ CONSTITUCIÓN Nº:286-287. POL. IND. MONTEBOYAL 45950 CASARRUBIOS DEL MONTE (TOLEDO)
 TELF: 91-817-08-99 · FAX: 91-817-00-31. www.manipuladoslisma.es Email: lisma@manipuladoslisma.es

